

TORNEIRA FRIAS

HydraPlus

LINHA DE TORNEIRAS HYDRAPLUS



CARACTERÍSTICAS: Resistente, durável e não oxida.

COR: Vide etiqueta

COMPOSIÇÃO: Plástico de engenharia e elastômeros.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

COZINHA PAREDE (ENTRADA HORIZONTAL)

1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a superfície e conexões de instalação.
2. Para facilitar, desmonte a bica, desenrosque a porca na base da bica e puxe.
3. Remova a bucha de redução se necessário. Evite vazamento aplicando "fita veda rosca" nas conexões entre torneira e a parede. Rosqueie a torneira na parede sem grande esforço.
4. Recoloque a bica e rosqueie novamente a porca na base.
5. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.

COZINHA BANCADA E BANHEIRO BANCADA (ENTRADA VERTICAL)

1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a superfície e conexões de instalação.
2. Sem a porca de fixação, posicione a rosca da torneira acompanhada do anel de vedação no furo da bancada.
3. Posicione e rosqueie a porca de fixação.
4. Instale o engate flexível para água de 1/2" (vendido separadamente).
5. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.

USO GERAL E TANQUE E MÁQUINA (ENTRADA HORIZONTAL)

1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a superfície e conexões de instalação.
2. Remova a bucha de redução se necessário. Evite vazamento aplicando "fita veda rosca" nas conexões entre torneira e a parede. Rosqueie a torneira na parede sem grande esforço.
3. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.

ORIENTAÇÕES: A durabilidade de sua torneira está ligada ao esforço aplicado ao abrir e fechar. Evite aplicar mais esforço que o necessário. Conserve a aparência de sua torneira limpando apenas com água e sabão neutro. Palhas de aço, produtos químicos ou abrasivos podem danificar a sua torneira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Pressão de trabalho: 20 a 400 kPa (2 a 40 m.c.a.); Bitola: DN15(1/2"). Uso com água fria; Produto conforme NBR 10281.

GARANTIA: A Hydra assegura aos seus clientes uma garantia de 12 meses contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

PRODUZIDO POR HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA.

Rua Rondônia, 527 . CEP 49075-290 - Aracaju - SE . CNPJ 62.032.180/0001-40 . I.E. 271018372
Indústria Brasileira - Produto Patentado



Orientações para instalação e uso seguro deste produto:

- 1) Somente utilizar em condições em que a pressão da água no ponto de utilização esteja dentro das indicações de uso do produto.
- 2) A instalação, bem como os serviços de manutenção que possam ser necessários, deve ser executada por pessoa qualificada, utilizando os equipamentos de proteção individual adequados.



Este produto foi desenvolvido a partir de processos produtivos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima.

Ao utilizá-lo de forma consciente, você também contribui para a conservação dos recursos naturais do planeta; por isso manter hábitos que evitam o desperdício também é importante. A Hydra possui vários dispositivos economizadores que já estão acoplados ao produto, proporcionando mais economia. Saiba mais em nossos manuais que acompanham o produto.



Atendimento ao Consumidor

Entre em contato:

0800 011 7073

sac@hydra-corona.com.br
www.hydra-corona.com.br



AMPLA REDE DE SERVIÇO AUTORIZADO EM TODO BRASIL